


Philips
LCD 液晶顯示器

17 吋
SXGA

170B7CB



















商務使用者極爲便利的顯示器

具備 SmartManage 遠端 LAN 監控管理、飛利浦 Perfect Panel™ 保固及一系列便利功能，170B7 能以誘人成本帶來極爲便利的顯示器。

價錢最超值
- 可用於 Windows Vista
- SmartManage 相容性讓您可在 LAN 基礎上管理資產
- 耗電量低於工業平均標準

提供超凡卓越畫面
- 符合 ISO 13406-2 Class I 標準的無壞點顯示器
- 5 ms 快速反應時間
- SXGA 1280 x 1024 解析度，提供更鮮明的顯示畫面
- 雙重輸入可以同時接收類比 VGA 和數位 DVI 訊號

效率最高最舒適
- 可前後左右調整角度及高度，取得最佳觀賞位置。

十足便利
- USB 連接埠，方便連接周邊
- 飛利浦的智慧控制功能讓調整顯示器設定既輕鬆又便利
- 內建音響喇叭，桌面不凌亂



規格

畫面 / 顯示
- LCD 面板類型 : 1280 x 1024 解析度 , 抗眩光偏光板 , RGB 垂直排列
- 面板尺寸 : 17 吋 /43 公分
- 實際可視範圍 : 337.9 x 270.3 公釐
- 點距 : 0.264 x 0.264 公釐
- 亮度 : 300 cd/m²
- 對比值 (一般): 800:1
- 顯示器色彩 : 16.7 M
- 視角 : 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 白色色度，6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 白色色度，9300K: x = 0.283 / y = 0.297
- 最高解析度 : 1280 x 1024 @ 75Hz (類比輸入)
- 建議解析度 : 1280 x 1024 @ 60Hz (類比輸入)
- 視訊頻寬 : 140 Mhz
- 水平掃瞄頻率 : 30 - 83 KHz
- 垂直掃瞄頻率 : 56 - 76 Hz
- sRGB: 是

連線
- 輸入訊號 : 類比 (VGA), DVI-D, 電腦音效輸入端子
- 音訊輸出 : 立體音效輸出 (3.5 公釐接頭) 1x
- USB: 1 x USB 2.0
- 視訊同步輸入訊號 : 複合同步 , 獨立同步 , 同步訊號在綠訊號
- 視訊輸入阻抗 : 75 歐姆
- 同步輸入阻抗 : 2.2k 歐姆
- 視訊輸入訊號等級 : 0.7 Vpp

便利
- 內建音效設備 : 2 瓦 RMS 2 座立體聲喇叭
- 便利性增強功能 : 螢幕顯示 , SmartManage 遠端 LAN 監控資產管理功能
- 顯示器控制: 自動, 亮度控制 (上／下), 左/右, 功能表 (確定), 電源開 / 關 , 音量控制
- OSD 語言 : 英文, 法文, 德文, 義大利文, 簡體中文 , 西班牙文
- 其他便利功能 : 與 Kensington 防盜鎖相容 , FlexiHolder
- 隨插即用相容性 : DDC/CI, sRGB, Windows 98/ ME/2000/XP/Vista
- 符合法規 : CE 標誌 , EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- 左右旋轉 : +/- 60°
- 前後傾斜 : -5° 至 25°
- VESA 支架孔距 : 100 x 100 公釐

週邊配件
- 附配件: AC 電源線, 音訊線, DVI-D 訊號線, USB 纜線 , VGA 訊號線
- 選購配件 : Super Ergo 底座
- 使用者手冊 : 是

尺寸
- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 449 x 182 x 452 mm
- 包裝盒規格，以吋計算 (寬 x 高 x 深): 17.7 x 7.2 x 17.8 吋
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 382.5 x 342.8 x 61.5 mm
- 機器規格，以吋計算 (寬 x 高 x 深): 15.1 x 13.5 x 2.4 吋
- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 382.5 x 387.2 x 198.7 mm
- 機器規格含機座，以吋計算 (寬 x 高 x 深): 15.1 x 15.2 x 7.8 吋
- 高度調整範圍 : 60 mm
- 高度調整範圍 (吋): 2.4 吋
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度 : 20% - 80%
- 溫度範圍 (操作): 5°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲存): -20°C 至 60° C
- 品重量 (+ 機座): 5.2 kg
- 品重量 (+ 機座) (磅): 11.5 lb
- 產品含包裝重量 : 6.5 kg
- 產品含包裝重量 (磅): 14.3 磅

功率
- 符合 : Energy Star
- 耗電量 : 33 瓦 (一般)
- 關機模式 : < 1 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 綠色, 待機/睡眠模式 - 琥珀色
- 電源供應器 : 內建 , 100-240 伏特，AC 50/60 Hz

產品特點

可配合 **Windows Vista** 使用
Vista-ready 飛利浦顯示器，可鮮明生動地呈現全新 Windows 作業系統精緻且高規格的畫面。無論是在家中或辦公室，其設計皆可提昇您的娛樂體驗，增加您的生產力並控管您的電腦使用體驗，讓您有效且輕鬆快速地檢視、尋找並組織工作或娛樂上的資訊。

SmartManage 遠端 **LAN** 監控資產管理功能
SmartManage 是建立在 LAN 上的系統，可以監控、管理及檢查顯示裝置的狀態，以及為遭遇困難的使用者提供遠端支援。

耗電量低
減少操作裝置需要的電力。

PerfectPanel™
所謂的亮點和暗點都是 LCD 面板的缺陷。雖然有些製造商認為亮點暗點均是製造過程所無法避免的部分，飛利浦卻不認同。飛利浦的螢幕符合 ISO 13406-2 Class I 標準，不允許任何面板缺陷，只要 LCD 面板有一個亮點或暗點，飛利浦便提供 PerfectPanel™ 全球有效的保固維修或更換螢幕。

5 ms 開 / 關反應時間
開 - 關反應時間是指一個液晶晶元從發光到不發光，再回到發光狀態所需要的時間。反應時間是以毫秒 (ms) 計算，越快越好：較低的反應時間意指較快轉變，才不會在快速轉換文字與圖片的顯示時留有殘影。開 - 關反應時間在文件、圖像與相片等業務領域，是一個重要的顯示器衡量標準。

雙重輸入
雙重輸入提供可接受類比 VGA 和數位 DVI 訊號輸入的接頭。

Compact Ergo Base
Compact Ergo Base 是容易使用的飛利浦螢幕底座，可傾斜、旋轉及調整高度。於是每個使用者都能將螢幕置放在最舒適、有效率的檢視位置。

USB 2.0 連接埠
通用序列匯流排，或簡稱 USB，是連接電腦與周邊的標準協定。因為其高速、低成本的特性，USB 已成為連接電腦周邊最熱門的方式。使用者視線中的螢幕直接提供 USB 2.0 連接埠，是最方便、最輕鬆連接高速 USB 裝置的方式 (是否支援 USB 2.0 要視每台 PC 的 USB 組態而定；連接至支援 USB 2.0 的電腦時，您的螢幕便相容 USB 2.0)。

智慧控制
PC 軟體可微調顯示器效能與設定。飛利浦為使用者提供兩種調整顯示器設定的選擇：透過顯示器按鈕瀏覽具有多層架構的螢幕顯示功能表；或者，使用飛利浦的智慧控制軟體，以慣用的方式輕鬆調整各種顯示器設定。

內建喇叭
音響喇叭內建於顯示裝置中。



發行日期 2009-01-22

版本 : 8.0.13

12 NC: 8639 000 16967
EAN: 87 10895 96807 2

www.philips.com